

# GNCI, GNDCI CI дескремблер

## CHAMELEON GNxCI Дескремблирование с использованием Common Interface

Используя программные опции GNCI (один CI слот) и GNDCI (два CI слота) можно активировать в модулях CHAMELEON возможность дескремблирования с использованием Common Interface. Слоты доступны в задней части модулей Chameleon. Эти интерфейсы соответствуют стандарту EN 50221, и позволяют обеспечить многоканальное декодирование в головных станциях любого размера и типа при использовании профессиональных CAM модулей.

- 2 CI слота
- Мультипрограммное декодирование при использовании профессиональных CAM модулей
- Каждый CI слот может быть подключен к любому источнику сигнала
- Осуществляется декодирование на уровне сервисов и на уровне PID-ов

## Видео из любого источника на любое устройство

Платформа CHAMELEON это первая платформа, которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору СКТВ и SMATV в одном устройстве. Различные входные и выходные форматы задаются установленными программными и аппаратными опциями. Все программные опции могут быть изменены в любой момент в процессе эксплуатации.




Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем. Полная поддержка ремультимплексирования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц. Каждый модуль содержит встроенный web сервер для контроля и управления с поддержкой популярных браузеров (Explorer, Mozilla и т.д.).



## Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с приобретением модуля, так и впоследствии, после приобретения.

Модули Chameleon имеют два слота CI (CI 1 и CI 2). Слоты доступны в задней части модулей.



## Техническая информация

CI и дескремблирование	
Количество CI слотов	2 CI слота (в задней части модуля)
Поддерживаемый битрейт	55 / 62 / 72 Мбит/с
Многоканальное декодирование	Да
Декодирование на уровне сервисов	Да
Декодирование на уровне PID-ов	Да
Соответствует стандарту	EN 50221

Программные опции	Артикул	Описание
GNCI	71756	Один CI слот активирован
GNDCI	71757	Два CI слота активировано

Совместно используемые опции	
GNxT, GNxT2, GNxS2	Программные опции DVB тюнеров

## Используется с оборудованием



### CHAMELEON GN50 и GN40

19" шасси для установки до 10 модулей Chameleon

**GN50:** высота 3 HU, встроенный коммутатор, система вентиляции, блок питания. Дополнительный блок питания как опция.

**GN40:** высота 4 HU, включает блок питания и систему вентиляции.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт [www.wisi.de](http://www.wisi.de), [www.wisi.su](http://www.wisi.su).



### CHAMELEON GN01 и GN20

**GN01:** Настенное шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

**GN20:** 1 HU 19" шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт [www.wisi.de](http://www.wisi.de), [www.wisi.su](http://www.wisi.su).

Возможны изменения в технических спецификациях. Компания WISI не несет ответственности за возможные опечатки.



WISI Communications GmbH & Co. KG  
P.O. Box 1220  
75219 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Phone: +49 72 33-66-2 80  
Fax: +49 72 33-66-3 50  
E-mail: [export@wisi.de](mailto:export@wisi.de)

