

GNRED

Резервирование по IP входам

CHAMELEON GNRED Резервирование для IP входов

Резервирование по IP входам в модуле CHAMELEON открываются программной опцией GNRED. Резервирование по IP входам обеспечивает переключение между различными источниками, содержащими идентичную информацию. Например, между двумя источниками, чтобы обеспечить работоспособность станции при отказе одного из них.

- Резервирование для IP входов
- Резервирование, максимум, с 4-х источников
- Автоматическое переключение на следующий источник при отказе
- Автоматический возврат на основной источник при отказе резервного
- Переключение основано на потере битрейта

Видео из любого источника на любое устройство

Платформа CHAMELEON это первая платформа, которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору СКТВ и SMATV в одном устройстве. Различные входные и выходные форматы задаются установленными программными и аппаратными опциями. Все программные опции могут быть изменены в любой момент в процессе эксплуатации.



Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем. Полная поддержка ремультимплексирования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц. Каждый модуль содержит встроенный web сервер для контроля и управления с поддержкой популярных браузеров (Explorer, Mozilla и т.д.).



Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с приобретением модуля, так и впоследствии, после приобретения.

Техническая информация

Резервирование для IP входов	
Поддерживаемые входы	IP входы
Количество резервных источников	Один основной и до 3-х альтернативных (резервных) источников
Критерий переключения	Битрейт источника = 0
Установки переключения	Время принятия решения об отказе и время ожидания готовности резерва
Использование мультикастовых источников	Да

Программные опции	Артикул	Описание
GNRED	73098	Резервирование по IP входам

Совместно используемые опции	
GNSTR	IP стриминг вход/выход

Используется с оборудованием



CHAMELEON GN50 и GN40

19" шасси для установки до 10 модулей Chameleon

GN50: высота 3 HU, встроенный коммутатор, система вентиляции, блок питания. Дополнительный блок питания как опция.

GN40: высота 4 HU, включает блок питания и систему вентиляции.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



CHAMELEON GN01 и GN20

GN01: Настенное шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

GN20: 1 HU 19" шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



WISI Communications GmbH & Co. KG
P.O. Box 1220
75219 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Phone: +49 72 33-66-2 80
Fax: +49 72 33-66-3 50
E-mail: export@wisi.de

